



Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
980	1360	1050	1560	450	7765F

Réservoir		
Matières employées	Double paroi acier laqué gris	
Epaisseur matière	Acier 2 x 3mm	
Liquides admissibles	Gasoil, fioul	
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg/dm ³	
Plage de température d'utilisation	- 20°C à + 30°C	
Cloison anti-vague	Non	
Vanne coupe-circuit	Oui	
Manipulable en charge	Oui	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	-	-
Transport	X	X
Utilisation	X	X

①	Cuve DT double paroi acier laqué gris avec rétention intégrée
②	Grand coffre de protection acier galvanisé, cadennassable anti-vol
③	Tube d'aspiration 1" avec vanne d'arrêt
④	Anneau de levage
⑤	Socle élévateur
⑥	Barre de retenue coffre
⑦	Event 1" 1/2 avec bouchon
⑧	Soupape de surpression
⑨	Tube plongeur de remplissage 2" avec son bouchon
⑩	Témoin optique de fuite double paroi
⑪	Jauge de niveau centimétrique
⑫	Passage de cadenas pour fermeture du coffre
Gerbage 2 cuves pleines possible	