

FoxiSol

ISOLANT ACOUSTIQUE ET THERMIQUE ÉCOLOGIQUE
(LIÈGE ET POLYURÉTHANE). NE CONTIENT PAS DE CAOUTCHOUC.



Compte tenu de la nature de nos articles, leur taille est susceptible de subir quelques variations. Photos non contractuelles.

Sous vos parquets, stratifiés, linoléum ou PVC.



Avantages

- Facile à couper
- Facile à poser
- Bonne insonorisation
- Produit sans colorants
- Prolonge la durée des sols
- Permet des économies d'énergie

Mode d'emploi

Le sol à traiter doit être sec, sans poussière, sans cire et sans matières grasses. Poser le FoxiSol perpendiculairement au revêtement de sol.

Découper l'isolant à la dimension de la pièce. Replier l'isolant et le coller au fur et à mesure en suivant les étapes suivantes : Appliquer une colle à dispersion avec une spatule crantée. Attendre le temps indiqué pour la colle. Poser l'isolant. Dans certains cas, penser à utiliser un ferrailage serré.

Caractéristiques techniques

Propriétés

Epaisseur

Poids standard

Isolation sonore

Isolation thermique

Réaction au feu

Résistance température

Norme

Env 3 mm

Env 1260 g/m²

17db

0,1 m² K/W

Classe B2 DIN 4102

-40°C à 115°C

Informations

Env 5 mm

Env 2130 g/m²

18db

0,1m² K/W

Classe B2 DIN 4102

-40°C à 115°C

Conditionnement

En 3 mm

En 5 mm

Largeur

1 m

1 m

Longueur

30 m

20 m

En raison de la composition du FoxiSol, sa couleur peut varier d'une production à l'autre.

FoxiSol

www.foxi-graph.com

info@foxi-graph.com

Tel : +33 (0)1 30 42 95 45

