

BENNE AGRÉGATS RENFORCÉE À FOND OUVRANT

Gerbable.
Vidage intégral par la base.
Charge 2T.
**Idéale pour livraison
de matériaux.**



FMP



FOP



FIP

capacité litres	charge kg	Latéral		Frontal		hauteur hors tout	poids kg	réf. peinte
		hors tout	intérieur	hors tout	intérieur			
500	2000	920	800	1335	1200	760	150	FOP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1290	205	FOP10000
500	2000	920	800	1335	1200	785	138	FIP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1310	190	FIP10000
500	2000	920	800	1335	1200	805	150	FMP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1330	210	FMP10000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

**Vidage intégral
par le fond**



FOP 1 m³ gerbées



**Anse articulée
orientable**

FOP FIP FMP

CARACTÉRISTIQUES :

3 MODÈLES :

FOP : prise supérieure par fourches de chariot élévateur ou lève-palette (passage intégré) - prise par grue possible par les 4 boucles d'angles (élingues 4 brins en option).

FIP : prise supérieure directe par grue (traverse + anse d'accrochage).

FMP : prise mixte avec passage de fourches supérieur et traverse prise grue (anneau).

- Capacité 500 et 1000 litres pour chaque modèle.
- Version peinte ou galvanisée sur socle (montage sur roues, nous consulter).
- Charge 2000 kg.
- Gerbable.
- Ensemble robuste en tôle pliée 30/10^{ème}.
- Fond avec châssis rigide tubulaire.
- Repère de chargement 1/2 m³ au niveau de la nervure centrale.
- Ouverture par levier à commande manuelle manœuvrable à distance avec loquet de sécurité.
- Fermeture par repose au sol.
- Passage inférieur pour fourches chariot ou transpalette.