



PORTES
RAPIDES
SOUPLES

Porte souple rapide food – RAPIDOR

Les Points Forts :

La porte rapide FOODOOR autoréparable répond parfaitement aux nombreuses exigences du marché de l'industrie Alimentaire et bénéficie d'une hygiène parfaite grâce aux différents matériaux utilisés. Son système de fermeture éclair (bonne étanchéité – sans brosse) et de glissières sont exceptionnelles ; le tablier se réinsère automatiquement après collision lors de la remontée. La porte rapide FOODOOR est la solution innovante dans le domaine de la fermeture rapide et la solution idéale pour les passages en continu. La porte FOODOOR a sa spécificité d'avoir un tablier lourd renforcé 1300 gr/m², afin de garantir une meilleure étanchéité. Elle protège vos installations contre les courants d'air, la température, l'humidité et la poussière soumis à la réglementation des normes alimentaires. Sa vitesse d'ouverture et son étanchéité améliorent la circulation dans l'entreprise, vous permettant d'assurer des économies et améliorer votre qualité. Option : Personnalisation de votre porte avec votre logo.

Porte souple rapide food – RAPIDOR

► Caractéristiques techniques :

Dimensions maxi	3500 x 4000 mm
Résistance au vent	classe 0, utilisation intérieure uniquement
Vitesse d'ouverture	jusqu'à 2,5 m/s
Vitesse de fermeture	Jusqu'à 1 m/s
Structure	Montant ossature en acier galvanisé 20/10° RAL au choix sont sur demandes, en plus-value
Tablier	Toile 100% polyester enduite PV, classement au feu classe M2 Haute résistance à la déchirure, protection anti-UV Poids au m ² 1300gr, 1,3mm d'épaisseur 12 coloris au choix RAL 9010, 1003, 2004, 3002, 6026, 5012, 5002, 7037, 7035 Toile isolée 3mm d'épaisseur disponible en bleu, vert, gris et blanc Personnalisation possible avec insertion de votre logo sur la toile Hublot rectangulaire, ovale, rond et le Full Vision en option
Moteur	moteur 400V, 8 A, avec électrofrein, IP65
Boitier de commande	armoire électronique en acier Inox 304, avec un bouton montée descente et arrêt d'urgence Le boitier est équipé d'un système inverter, IP65 Coffret électrique robuste, simple d'utilisation avec terminal permettant de brancher une console pour diagnostic des pannes et faire des réglages.
Alimentation	230V, 10 A, grâce au système inverter
Fin de courses	réglage par encodeur ou mécanique, IP65
Sécurité	Barre palpeuse, photocellules, feux clignotant, IP65



► Normes

conforme à la norme EN 12604 Performances de plus de 1 000 000 de cycles

► Plan technique

