



PORTES  
RAPIDES  
SOUPLES

## Porte souple rapide enroulable pour salle blanche – RAPIDOR

### Les Points Forts :

La porte rapide CLEANDOOR autoréparable répond parfaitement aux nombreuses exigences du marché de l'industrie Pharmaceutique et salle blanche. Elle bénéficie d'une étanchéité à l'air et d'une hygiène parfaite, grâce aux différents matériaux utilisés. Son système de fermeture éclair (bonne étanchéité – sans brosse) et de glissières sont exceptionnelles ; le tablier se réinsère automatiquement après collision lors de la remontée. La porte rapide CLEANDOOR est la solution innovante dans le domaine de la fermeture rapide et la solution idéale pour les passages en continu. La porte CLEANDOOR a sa spécificité d'avoir un tablier lourd renforcé 1700 gr/m<sup>2</sup>, afin de garantir une meilleure étanchéité. Elle protège vos installations contre les courants d'air, la température, l'humidité et la poussière soumis à la réglementation des normes de salle blanche. Sa vitesse d'ouverture et son étanchéité améliorent la circulation dans l'entreprise, vous permettant d'assurer des économies et améliorer votre qualité. Option : Personnalisation de votre porte avec votre logo.

# Porte souple rapide enroulable pour salle blanche – RAPIDOR

## ► Caractéristiques techniques :

Dimensions maxi	3000x3000
Résistance au vent	classe 0, utilisation intérieure uniquement
Étanchéité de l'air	12m3 h – 50Pa, étanchéité classe 3, EN 12426 EN 12427
Transmission thermique	5,8 W/M <sup>2</sup> K, EN 12428
Vitesse d'ouverture	jusqu'à 2,5 m/s
Vitesse de fermeture	Jusqu'à 1 m/s
Structure	Montant ossature en inox 304 20/10°ou ossature acier thermolaqué
Tablier	Toile 100% polyester enduite polyuréthane, classement au feu classe M2Haute résistance à la déchirure, protection anti-UV Poids au m <sup>2</sup> 1700gr, 1,7mm d'épaisseur 12 coloris au choix RAL 9010, 1003, 2004, 3002, 5002, 7035 Personnalisation possible avec insertion de votre logo sur la toile Hublot rectangulaire, ovale, rond et le Full Vision en option
Moteur	moteur 400V, 8 A, avec électrofrein, IP65
Boîtier de commande	armoire électronique en acier Inox 304 ou acier laqué, avec un bouton montée descente et arrêt d'urgence Le boîtier est équipé d'un système inverter, IP65 Coffret électrique robuste, simple d'utilisation avec terminal permettant de brancher une console pour diagnostic des pannes et faire des réglages.
Variateur de fréquence	réglage des vitesses par l'intermédiaire d'une console
Alimentation	230V, 10 A, grâce au système inverter
Fin de courses	réglage par encodeur ou mécanique, IP65
Sécurité	Barre palpeuse, photocellules, feux clignotant, IP65



## ► Normes

conforme à la norme EN 12604 Performances de plus de 1 000 000 de cycles

## ► Plan technique

