



PORTES
RAPIDES
SOUPLES

Porte souple rapide à enroulement – RAPIDOR

Les Points Forts :

La porte rapide ROLLDOOR enroulable s'adapte à tous vos environnements intérieurs et extérieurs, destinée à tous les secteurs d'activités. La particularité de la porte rapide ROLLDOOR est qu'elle peut être fournie avec une bande de visibilité ou bien des sections d'hublots pour une plus grande visibilité et luminosité. La porte rapide ROLLDOOR est constituée d'une structure en acier galvanisé destinée à guider la course du tablier et protéger l'axe d'enroulement du tablier. La porte à enroulement est prévue avec un boîtier de commande en 400V et garantie un usage intensif en fonction continu.

Porte souple rapide à enroulement – RAPIDOR

► Caractéristiques techniques :

Dimensions maxi	6000 x 5000 mm
Résistance au vent	3000 x 3000, classe 3 >3000 x 3000, classe 1
Vitesse d'ouverture	Jusqu'à 1 m/s
Vitesse de fermeture	Jusqu'à 1 m/s
Structure	Montant ossature en acier galvanisé 20/10° RAL au choix sont sur demandes, en plus-value
Tablier	Toile 100% polyester enduite PV, classement au feu classe M2 Haute résistance à la déchirure, protection anti-UV Poids au m ² 900gr, 1,3mm d'épaisseur 12 coloris au choix RAL 9010, 1015, 1003, 2004, 3002, 6026, 5012, 5002, 7037, 7042, 7035 et 9006 Toile isolé 3mm d'épaisseur disponible en bleu, vert, gris et blanc Personnalisation possible avec insertion de votre logo sur la toile Hublots rectangulaire, ovale et le Full Vision en option (bande complète transparente)
Moteur	Moteur 400V, 8 A, avec électrofrein
Boitier de commande	Armoire électronique avec un bouton montée descente et arrêt d'urgence
Alimentation	400V, 4 A
Fin de courses	Réglage mécanique
Sécurité	Barre palpeuse, photocellules, feux clignotant



► Normes

Conforme à la norme EN 12604 Performance de plus de 1 000 000 de cycles

► Plan technique

